N-Winkelstecker für 7 mm Kabel UG 594-7 TA

STECKER-MERKMALE

- löten
- Winkel-Stecker
- N-Stecker
- Ø7mm

PASSENDE KABEL

Pin 1: Loch: Ø: 3,00 mm	Aircell 7, LMR 300, H 2007, Highflexx 7, Ultraflex 7

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Lebensdauer (Steckungen)	≥ 500
Material (Materialteile außer Pin)	CuZn39Pb3
Material Pin (diamagnetisch)	CuSn6; QSn6.5-01 (C51900) or CuZn39Pb3
Material Isolierhülse	PTFE
Material Anpressdichtung	Gummi
Material Dichtung Steckgesicht	Silikon
Standard: Oberfläche (Metallteile außer Pin)	vernickelt
Option: Oberfläche (Metallteile außer Pin)	CuSnZn3
Oberfläche Pin	vergoldet
Temperaturbereich	-45 °C / +155 °C
Gewicht	83 g

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN bei 20°C

Betriebsspannung	≤ 1000 V RMS
Impedanz	50 Ω
Isolationswiderstand	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu	4 GHz
Durchgangswiderstand innen	≤ 1,5 mΩ
Durchgangswiderstand außen	≤ 1,0 mΩ

NORMEN / STANDARDS

RoHs conform	ja
IEC 169-16	N-Stecker Norm