

BNC-Stecker löt für 7 mm Kabel BNC 7



STECKER-MERKMALE

- löten
- BNC-Stecker
- Ø7,3mm

PASSEND KABEL

Pin 1: Loch: Ø: 2,0 mm

Aircell 7, H 2007, Highflexx 7, Ultraflex 7

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Lebensdauer (Steckungen)	≥ 500
Material (Materialteile außer Pin)	CuZn39Pb3
Material Pin	CuZn39Pb3
Material Isolierhülse	PTFE
Material Anpressdichtung	Gummi
Material O-Ring	n.a.
Oberfläche (Metallteile außer Pin)	vernickelt
Option: Oberfläche (Metallteile außer Pin)	CuSnZn3
Oberfläche Pin	vergoldet
Temperaturbereich	-45 °C / +155 °C
Gewicht	22 g

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN bei 20°C

Betriebsspannung	≤ 500 V RMS
Impedanz	50 Ω
Isolationswiderstand	≥ 5 GΩ
VSWR	≤ 1,22 (3 GHz)
Durchgangswiderstand innen	≤ 1,5 mΩ
Durchgangswiderstand außen	≤ 1,0 mΩ

NORMEN / STANDARDS

RoHs conform	ja
IEC 61 169-8	BNC-Stecker Norm
IP54	gegen Staub und gegen Spritzwasser geschützt