

N-Buchse löt für 10-11 mm Kabel N 23 TA



STECKER-MERKMALE

- löten
- N-Buchse
- Ø10mm

PASSENDE KABEL

Pin 1: Loch: Ø: 2,80 mm

H 2000, LMR 400, RG 213

Pin 2: Loch: Ø: 3,00 mm

ECOFLEX 10, H 2010, UltraFlex 10, Calorix 10

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Lebensdauer (Steckungen)	≥ 500
Material (Materialteile außer Pin)	CuZn39Pb3
Material Pin	CuSn6; QSn6.5-01 (C51900)
Material Isolierhülse	PTFE
Material Anpressdichtung	Gummi
Material O-Ring	Gummi
Material Dichtung Steckgesicht	-
Standard: Oberfläche (Metallteile außer Pin)	vernickelt
Option: Oberfläche (Metallteile außer Pin)	CnSnZn3
Oberfläche Pin	vergoldet
Temperaturbereich	-55 °C / +155 °C
Gewicht	56 g

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN bei 20°C

Betriebsspannung	$\leq 1000 \text{ V RMS}$
Impedanz	50Ω
Isolationswiderstand	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
VSWR	$\geq 1,07 \text{ (1 GHz)}$
Durchgangswiderstand innen	$\leq 1,5 \text{ m}\Omega$
Durchgangswiderstand außen	$\leq 1,0 \text{ m}\Omega$

NORMEN / STANDARDS

RoHs conform	ja
IEC 61 169-16	N-Buchse Norm
IP67	die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen für elektrische Geräte gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Staub) und Wasser.