

## N-Buchse lötfrei für 15 mm Kabel UG 23-15 TA



### STECKER-MERKMALE

- lötfrei
- N-Buchse
- Ø15mm

### PASSENDE KABEL

Pin 1: Loch: Ø: 4,60 mm

Ecoflex 15, LMR 600

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Lebensdauer (Steckungen)	≥ 500
Material (Materialteile außer Pin)	CuZn39Pb3
Material Pin	CuSn6; QSn6.5-01 (C51900)
Material Isolierhülse	PTFE
Material Anpressdichtung	Gummi
Material O-Ring	Gummi
Material Dichtung Steckgesicht	-
Standard: Oberfläche (Metallteile außer Pin)	vernickelt
Option: Oberfläche (Metallteile außer Pin)	vergoldet
Temperaturbereich	-45 °C / +155 °C
Gewicht	74 g

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN bei 20°C

Betriebsspannung	≤ 1000 V RMS
Impedanz	50 Ω
Isolationswiderstand	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu	11 GHz
Durchgangswiderstand innen	≤ 1,5 mΩ
Durchgangswiderstand außen	≤ 1,0 mΩ

**NORMEN / STANDARDS**

RoHs conform

ja

IEC 61 169-16

N-Buchse Norm

IP67

die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen für elektrische Geräte gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Staub) und Wasser.