N-Kabel-Flanschbuchse für 10 mm Kabel UG-1187 UG 1187 TA

STECKER-MERKMALE

- löten
- mit Zollflansch
- N-Flansch-Buchse
- Ø10mm

PASSENDE KABEL

Pin : Loch: Ø: 3,00 mm	Aircom Premium, H2000, H2010, Calorix, LMR400, RG 213, Ecoflex 10, Ultraflex 10

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Lebensdauer (Steckungen)	≥ 500
Material (Materialteile außer Pin)	CuZn39Pb3
Material Pin	CuSn6; QSn6.5-01 (C51900)
Material Isolierhülse	PTFE
Material Anpressdichtung	Gummi
Material O-Ring	Gummi
Material Dichtung Steckgesicht	-
Standard: Oberfläche (Metallteile außer Pin)	vernickelt
Option: Oberfläche (Metallteile außer Pin)	CnSnZn3
Oberfläche Pin	vergoldet
Temperaturbereich	-55 °C / +155 °C
Gewicht	56 g

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN bei 20°C

Betriebsspannung	≤ 1000 V RMS
Impedanz	50 Ω
Isolationswiderstand	≥ 5 GΩ
VSWR	≥ 1,07 (1 GHz)
Durchgangswiderstand innen	≤ 1,5 mΩ
Durchgangswiderstand außen	≤ 1,0 mΩ

NORMEN / STANDARDS

RoHs conform	ja
IEC 61 169-16	N-Buchse Norm
IP67	die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen für elektrische Geräte gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Staub) und Wasser.